



# CORNER 5070



Материал корпуса: **Алюминий**

Сечение профиля, мм: **50x70**

Срок службы, ч: **> 50 000**

Угол рассеивания, °: **120**

CRI, индекс цветопередачи: **>80, >90**

Тип КСС: **Д**

Температура, К: **3000/ 4000/ 5000**

Рабочий диапазон температур, С: **-20...+50**

Тип монтажа: **Подвесной/ Накладной**

Степень защиты, IP: **40**

Питание, В: **210-230**

Гарантия: **3 года**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Управление DALI



Окраска в RAL



Диммирование



Установка БАУ

## СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модель	ДШВ, мм	P, W	Ф, Lm	Вес, кг
Corner 5070- 530- 505	530x505x70	27	2590	1,5
Corner 5070- 1020- 995	1020x995x70	51	4900	2,6
Corner 5070- 1510- 1485	1510x1485x70	74	7100	3,8
Corner 5070- 2000- 1975	2000x1975x70	101	9700	5,5
Corner 5070- 2490- 2465	2490x2465x70	126	12100	6,6
Corner 5070- 2980- 2955	2980x2955x70	148	14210	7,8

\* Возможно изготовление нестандартных размеров

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Open Space  
Банк

Гостиница  
Кафе

Магазин  
Офис

Ресторан  
Торговый центр