



LINER MAX 5070



Материал корпуса: **Алюминий**
 Сечение профиля, мм: **50x70**
 Срок службы, ч: **> 50 000**
 Угол рассеивания, °: **120**
 CRI, индекс цветопередачи: **>80, >90**
 Тип КСС: **Д**

Температура, К: **3000/ 4000/ 5000**
 Рабочий диапазон температур, С: **-20...+50**
 Тип монтажа: **Подвесной/ Накладной**
 Степень защиты, IP: **40**
 Питание, В: **210-230**
 Гарантия: **3 года**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Управление DALI



Окраска в RAL



Диммирование



Установка БАП

СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модель	ДШВ, мм	P, W	Ф, Lm	Вес, кг
Liner MAX 5070- 3440	3440x50x70	89	8540	4,3
Liner MAX 5070- 4420	4420x50x70	113	10850	5,6
Liner MAX 5070- 5400	5400x50x70	137	13150	6,8
Liner MAX 5070- 6380	6380x50x70	163	15650	8
Liner MAX 5070- 7360	7360x50x70	187	17950	9,2
Liner MAX 5070- 8340	8340x50x70	211	20260	10,4
Liner MAX 5070- 9320	9320x50x70	237	22750	11,6
Liner MAX 5070- 10300	10300x50x70	261	25060	12,5

* Возможно изготовление нестандартных размеров

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Open Space
Банк

Гостиница
Кафе

Магазин
Офис

Ресторан
Торговый центр

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ