



LINER 5050



Материал корпуса: **Алюминий**
 Сечение профиля, мм: **50x50**
 Срок службы, ч: **> 50 000**
 Угол рассеивания, °: **120**
 CRI, индекс цветопередачи: **>80, >90**
 Тип КСС: **Д**

Температура, К: **3000/ 4000/ 5000**
 Рабочий диапазон температур, С: **-20...+50**
 Тип монтажа: **Подвесной/ Накладной**
 Степень защиты, IP: **40**
 Питание, В: **210-230**
 Гарантия: **3 года**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Управление DALI



Окраска в RAL



Диммирование



Установка БАП

СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модель	ДШВ, мм	P, W	Ф, Lm	Вес, кг
Liner 5050- 500	500x50x50	15	1400	0,7
Liner 5050- 740	740x50x50	23	2200	1,0
Liner 5050- 985	985x50x50	27	2600	1,2
Liner 5050- 1230	1230x50x50	33	3200	1,5
Liner 5050- 1480	1480x50x50	39	3700	1,7
Liner 5050- 1720	1720x50x50	45	4300	2,0
Liner 5050- 1970	1970x50x50	51	4900	2,3
Liner 5050- 2215	2215x50x50	57	5500	2,5
Liner 5050- 2460	2460x50x50	63	6000	2,8
Liner 5050- 2700	2700x50x50	69	6600	3,0
Liner 5050- 2950	2950x50x50	74	7100	3,3

* Возможно изготовление нестандартных размеров

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Open Space
Банк

Гостиница
Кафе

Магазин
Офис

Ресторан
Торговый центр

EVENT – ПРОСТРАНСТВО WILLING/ РЕАЛИЗОВАН В 2020