



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Open Space
Банк



Гостиница
Кафе

Магазин
Офис

Ресторан
Торговый центр

БЦ ПРИЗМА / РЕАЛИЗОВАН В 2024

LINER 5070



Материал корпуса: **Алюминий**

Сечение профиля, мм: **50x70**

Срок службы, ч: **> 50 000**

Угол рассеивания, °: **120**

CRI, индекс цветопередачи: **>80, >90**

Тип КСС: **Д**

Температура, К: **3000 / 4000 / 5000**

Рабочий диапазон температур, С: **-20...+50**

Тип монтажа: **Подвесной / Накладной**

Степень защиты, IP: **40**

Питание, В: **210-230**

Гарантия: **3 года**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Управление DALI



Окраска в RAL



Диммирование



Установка БАП

СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модель	ДШВ, мм	P, W		
Liner 5070- 500	500x50x70	15	1400	0,8
Liner 5070- 740	740x50x70	23	2200	1,1
Liner 5070- 985	985x50x70	27	2600	1,3
Liner 5070- 1230	1230x50x70	33	3200	1,6
Liner 5070- 1480	1480x50x70	39	3700	1,9
Liner 5070- 1720	1720x50x70	45	4300	2,2
Liner 5070- 1970	1970x50x70	51	4900	2,5
Liner 5070- 2215	2215x50x70	57	5500	2,8
Liner 5070- 2460	2460x50x70	63	6000	3,0
Liner 5070- 2700	2700x50x70	69	6600	3,3
Liner 5070- 2950	2950x50x70	74	7100	3,6

* Возможно изготовление нестандартных размеров